



顔で認証、楽々クラウド管理  
アルコールチェッカー

運転する人も運転しない人も  
これ1台で全従業員の検温管理が可能  
拡張性に優れたクラウド AI が総務の DX を実現！



センサー寿命

**70,000**回！

アルコール検知 AI クラウドシステム

# AIZE Breath

アイズ・ブレス

AIZE Breath は AI 顔認証とアルコールチェックと検温を一連の動作で行い、記録をクラウドに自動保存するシステムです。PC 管理画面には、勤怠打刻時間と検知結果・体温が一括で記録されます。顔画像に紐づくのでなりすましや虚偽報告対策に効果的です。手順がシンプルなので従業員がまごつくこともありません。

## まだ手作業で苦勞しますか？

アルコールチェック・検温・勤怠を一括管理

非接触自動検温機  
顔認証+検温

アルコール検知器  
アルコールチェック

検温機画面  
検知結果表示

クラウド AI エンジン  
本人認証・データ記録

管理者 PC  
勤怠時刻・検温結果・  
アルコール数値表示



日付	配属先	所属	従業員名	従業員番号	車両番号	時刻	検温	アルコール濃度(mg/L)	チェック	車両番号	時刻	検温	アルコール濃度(mg/L)	チェック
2022-11-01	トリプルアイズ①	社員	TRR六山	12345	12345	10:01		0.000 正常	OK	12345	10:10	0.163 異常	NG	
									12345	15:24	0.000 正常	OK		
									12345	16:02	0.000 正常	OK		
2022-11-01	トリプルアイズ②	社員	TRR川田	123456789	1234	10:10	0.129 異常	NG	1234	10:11	0.164 異常	NG		
					1234	14:30	0.000 正常	OK						
					1234	16:05	0.000 正常	OK	1234	14:34	0.000 正常	OK		

モニタ画面などはイメージです。実際と異なる場合がございます。

### アルコール検知器 本体 (サンコーテクノ ST-3000) 仕様

検知方法	燃料電池センサー
センサー寿命	校正有効期限の月まで使用または、70,000回測定した場合(どちらか早い方)※1
表示形式	LCD形式
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.010mg/L ~ 1000mg/L 0.050mg/L ~ 1000mg/L 0.100mg/L ~ 1000mg/L (設定モードで切替)
呼気中アルコール濃度最小表示	0.001mg/L
メモリー	1,000件
電源	入力 AC100V 出力 DC9V3A ACアダプタ DC3V 単1 アルカリ乾電池 (LR20) ×4本 (非常用)
使用温度範囲	5°C-35°C
保管温度範囲	0°C-40°C
寸法	D175×W298×H248mm
質量	約 1.8kg (電池を含まない)
主な材質	本器: ABS センサーモジュール: ABS マウスピース: PP 専用センサーキャップ: ABS
付属品	取扱説明書 (本器用) 取扱説明書 (センサーモジュール用) 保証書 (本器用) 保証書 (センサーモジュール用) センサーモジュール センサーモジュール固定用ネジ ×2本 ACアダプタ パソコン通信ケーブル (USB通信ケーブル) 専用マウスピース ×10本 専用センサーキャップ
通信仕様	USB Bluetooth2.1※2 通信距離 30m※3
オプション	サーマルプリンタ

※1: センサーモジュールは1年(毎年)に1回、校正有効期限ごとに交換が必要となります。※2: 本器には、電波法の規制により工事設計承認を取得した無線設備が内蔵されています。海外でご使用になると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。※3: 電波環境や障害物の影響により前後します。

アルコール検知 AI クラウドシステム

# AIZE Breath



お問合せ先

株式会社 PTC Japan 営業企画課

東京都豊島区東池袋 1-43-10 パレストUDIO池袋駅前 1511

TEL : 03-6914-7088 MAIL : support@ptc-j.co.jp